




TWN 1840/1



Schlupfhaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsklappe

Die Güteklasse 10 Schlupfhaken mit Gabel TWN 1840/1 dienen zur Herstellung von universellen Kettengehängen. Der Gabelkopf dient dabei zur direkten Befestigung des Kettenstranges. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-2, unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten. Eingeschmiedete Messpunkte der max. Grenzwerte der Hakenmaulweite ermöglichen eine einfache Kontrolle. Die formschlüssig geschmiedete stabile Sicherungsklappe bietet dem Anwender zusätzliche Sicherheit gegen ein unbeabsichtigtes Lösen der Last aus dem Haken.




Trade Size	Article-No.	Working Load Limit [t] max.	Dimensions [mm]				Weight app. [kgs]
			e	c	g	h	
6-10	F336050	1,40	76	17	24	20	0,36
7-10	NEU F336070	1,90	83,5	20	26,5	22,5	0,59
8-10	F336150	2,50	94	22	30	25	0,76
10-10	F336250	4,00	114	28	37	32	1,41
13-10	F336350	6,70	134	35	42	41	2,48
16-10	F336450	10,00	162	41	51	50	4,39
20-10	NEU F336550	16,00	201	48	61	56	8,15
22-10	NEU F33664	19,00	223	53,5	70	62	11,48

TWN 1841/1



Schlupfhaken mit Öse und geschmiedeter Sicherungsklappe

Die Güteklasse 10 Schlupfhaken mit Öse TWN 1841/1 dienen zur Herstellung von universellen Kettengehängen. Mittels Verbindungsgliedern, z.B. eines XL-LOKS TWN 1820, werden die zugehörigen Rundstahlketten befestigt. Die Herstellungs- und Prüfanforderungen entsprechen der DIN EN 1677-2, unter Berücksichtigung der Güteklasse 10 Tragfähigkeiten. Eingeschmiedete Messpunkte der max. Grenzwerte der Hakenmaulweite ermöglichen eine einfache Kontrolle. Die formschlüssig geschmiedete, stabile Sicherungsklappe bietet dem Anwender zusätzliche Sicherheit gegen ein unbeabsichtigtes Lösen der Last aus dem Haken.



Trade Size	Article-No.	Working Load Limit [t] max.	Dimensions [mm]						Weight app. [kgs]
			d ₁	d ₂	e	c	g	h	
6-10	F32905	1,40	21	11	91	17	24	20	0,36
7-10	NEU F329105	1,90	24,5	12,5	103,5	20	26,5	22,5	0,53
8-10	F32915	2,50	28	14	118	22	30	25	0,78
10-10	F32925	4,00	36	18	145	28	37	32	1,49
13-10	F32935	6,70	42	21	168	35	42	41	2,54
16-10	F32945	10,00	54	25	210	41	51	50	4,64
20-10	NEU F32965	16,00	58,5	27	244	49	62	57,5	7,40
22-10	F32975	19,00	65	30	271	54	70	62	10,20
26-10	F32985	26,50	70	33	302	59	75	71	14,96
32-10	NEU F32995	40,00	80	38	350	67	90	85	23,80