



-TKR mit Digitalanzeige und Funkübertragung

Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der Fernbedienung ablesbar und können auf einen PC übertragen werden. Das System ist kombinierbar mit einer Großziffernanzeige. Mit dem Saldierspeicher können mehrere Messwerte summiert und gespeichert werden.

Ausstattung und Verarbeitung

- Die Ausstattungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKL.
- Fernbedienung und Datenübertragung per Funk.
- USB Schnittstelle
- Saldierspeicher

Optional

- Mit externer Großziffernanzeige kombinierbar.

Lieferumfang

- Kranhakenwaage
- Fernbedienung mit Anzeige
- 7 x 1,5V AA Batterien
- Aufbewahrungsbox
- Prüfzertifikat
- PC-Kabel
- Anwendersoftware



Kranhakenwaagen

Messbereich 0 - 12t

Die Kranhakenwaagen TKL und TKR sind kompakte Messgeräte zur Ermittlung von Lasten an Hebezeugen.

Sie können unter Verwendung von Anschlagmitteln der Güteklasse 8 zwischen Haken des Hebezeuges und der anzuhebenden Last angeschlagen werden.

Die Kranhakenwaagen sind mit einer LCD-Anzeige ausgestattet. Diese zeigt wahlweise die aufgebrauchte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Weiterhin signalisiert sie den Überlastfall (110% der Bruttonennlast) sowie die Kapazität der Batterien.

-TKL mit Digitalanzeige

Ausstattung und Verarbeitung

- Hohe Wägegenauigkeit
- Geringes Gewicht
- Gute Ablesbarkeit
- Einfache Handhabung
- Robuste Ausführung
- Gehäuse 180° drehbar
- Mit Maximalwert (Spitzenwert) -Speicher.
- Lange Batteriehaltezeiten von 200 h.
- Automatisches Nullstellen beim Einschalten.
- Einsatz von Akkus möglich (Ladegerät extern*).
- Anzeige Maximalgewicht (Brutto/Netto).
- Anzeige von Maßeinheiten an der Waage.
- Umschaltbare Maßeinheiten zwischen kg, t, lbs, to, kN.
- Automatische Abschaltung zur Schonung der Batterien.
- Einfacher Batteriewechsel
- Warnung bei niedriger Batteriespannung.
- Überlastwarnung

Lieferumfang

- Kranhakenwaage
- 4 x 1,5V AA Batterien
- Aufbewahrungsbox
- Prüfzertifikat

* nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten TKL und TKR

Modell	TKL 1,0 TKR 1,0	TKL 2,0 -	TKL 5,0 TKR 5,0	- TKR 8,0	- TKR 12,0
Art.-Nr. TKL	N53908446	N53908448	N53908453	-	-
Art.-Nr. TKR	N53908447	-	N53908454	N53908456	N53908458
Messbereich, t	0 - 1,0	0 - 2,0	0 - 5,0	0 - 8,0	0 - 12,0
Nennlast, t	1,0	2,0	5,0	8,0	12,0
Grenzlast, t	1,1	2,2	5,5	8,8	13,2
Bruchlast, t	≥4,0	≥8,0	≥20,0	≥32,0	≥48,0
Gewicht ohne Anschlagmittel, kg	1,85	1,99	2,7	3,6	3,9
Gewicht mit Anschlagmittel, kg	3,0	3,5	7,5	10,5	20,0
Messgenauigkeit vom Endwert	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Ziffernschritt, kg (Teilung)	0,5	1,0	1,0	2,0	5,0
Betriebsdauer ca., h ¹	200				
Arbeitstemperaturbereich	-10 °C bis +50 °C				
Lagertemperaturbereich	-20 °C bis +70 °C				
Schutzart	IP 54				
Anzeige (LCD 20,5mm hoch)	4 ½ stellig				
Tarierbereich	100% Lastnennwert				
Überlastwarnung	Bei Überschreitung von 110% erfolgt Überlastanzeige				

¹ mit 4 x 1,5V AA Batterien

Abmessungen TKL und TKR

Modell	TKL 1,0 TKR 1,0	TKL 2,0 -	TKL 5,0 TKR 5,0	- TKR 8,0	- TKR 12,0
A, mm	389	417	571	657	804
B, mm	356	379	514	588	709
C, mm	60	60	90	100	140
D, mm	110	110	160	180	260
E, mm	13	16	22	26	35
F, mm	20	25	40	49	45
G, mm	70	81	126	152	190
H, mm	128	136	148	158	176
J, mm	77,4	77,4	84,4	97,4	97,4

