



## THK Hebeklemme

Tragfähigkeit 750 - 9.000 kg

Die Hebeklemme THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.

Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.



## INFO

Der Neigungswinkel  $\beta$  des Anschlagmittels darf  $30^\circ$  nicht überschreiten!

## Technische Daten THK

Modell	Art.-Nr.	Tragfähigkeit <sup>1</sup> kg	Greifbereich mm	Gewicht <sup>2</sup> kg
THK 0,75	N50701751	750	0 - 25	1,7
THK 1,5	N50701752	1.500	0 - 35	3,2
THK 3,0	N50701753	3.000	0 - 35	5,7
THK 4,5	N50701754	4.500	0 - 45	8,4
THK 6,0	N50701755	6.000	0 - 60	11,6
THK 9,0	N50701756	9.000	0 - 60	17,9

<sup>1</sup> Pro Paar bei Neigungswinkel  $30^\circ$

<sup>2</sup> Pro Stück

## Abmessungen THK

Modell	THK 0,75	THK 1,5	THK 3,0	THK 4,5	THK 6,0	THK 9,0
A, mm	25	36	38	48	63	65
B, mm	72	80	93	103	124	113
C, mm	118	135	168	183	214	223
D, mm	81	102	119	140	176	188
Ø E, mm	20	25	30	30	35	40
F, mm	161	198	227	238	284	317
G, mm	12	15	20	25	30	35
H, mm	86	102	110	122	110	148
I, mm	12	15	20	20	20	20

