

EINSATZBEREICHE

Blocfor™ 20 EVO ESD: Automatisches Auffanggerät der neuen Generation für die Sicherheit von Benutzern, die in der Höhe oder auf Flachdächern arbeiten.

Dieses ESD-System (Extremity System Dissipator) stellt sicher, dass die Belastung auf den Benutzer im Falle eines Aufpralls nicht mehr als 600 daN beträgt, selbst bei wenn der Sturz bei vollständiger Abwicklung des Bandfalldämpfers auftritt. Das Seil ist Kantengeprüft und kann auch horizontalen Anwendungen verwendet wird.



Technische Daten

- Maße mit aufwickeltem Seil:
 - Höhe: 800 mm
 - Breite: 250 mm
 - Tiefe: 126 mm
- Gesamte Seillänge: 20 m
- Seildurchmesser
 - Verzinktes Stahlseil: 5 mm
 - Edelstahlseil: 4,7 mm
 - Kernmantelseil: 5,5 mm
- Das Kunststoffgehäuse wird als Polyamid/ABS hergestellt und ist UV-, alterungsbeständig und erschütterungsfest
- Karabinerhaken aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl.
- Ein integrierter Wirbelhaken (M47) oder ein Wirbelhaken mit Edelstahlkarabiner (M10I) verhindert das Verdrehen des Drahtseils.
- Dieses HSG benötigt keine Sonderwerkzeuge zur Kontrolle der Sicherheitselemente.
- Kompakte Abmessungen.
- Ein gutes ergonomisches Design, das dank des oberen Trage- und Einhängegriffs einen perfekten Hanhabung und Bedienung gewährleistet.
- Der Anschlagpunkt ist für Verschlüsse mit einem großen Durchmesser konzipiert.
- Das Seilende ist mit dem ESD-System ausgestattet.
- Für horizontale und vertikale Anwendungen zugelassen
- Maximale Gewicht (Bediener und Ausrüstung): 150 kg.

STANDARDS

- EN 360/2002
- PPE-R/11.060: Horizontale Anwendung. **(Für verz. Drahtseil und Kernmantelseil)**
- PPE-R/11.062: Tragkraft von mehr als 100 kg.

Art. Nr.	Model	Gewicht	Maße
86662	Blocfor™ 20 EVO 150 kg verz. Drahtseil 24/47	9.4 kg	800 x 250 x 126 mm
86672	Blocfor™ 20 EVO 150 kg Edelstahlseil 10I/10I	9.1 kg	800 x 250 x 126 mm
86652	Blocfor™ 20 EVO 150 kg SR Kernmantelseil 24/47	8 kg	800 x 250 x 126 mm

Logistik Informationen

Art. Nr.	Model	EAN Code	Gewicht (inkl. Verpackung)	Verpackungsmaße
86662	Blocfor™ 20 EVO 150 kg GALVA 24 /47	3600230866628	10 kg	300 x 402 x 140 mm
86672	Blocfor™ 20 EVO 150 kg INOX 10I/10I	3600230866727	9.7 kg	300 x 402 x 140 mm
86652	Blocfor™ 20 EVO 150 kg SR 24 /47	3600230866529	8.6 kg	300 x 402 x 140 mm